

Информация о продукте



Продукт компании VALVOLINE дивизиона корпорации ASHLAND INC.



Моторное масло Valvoline Premium Blue E

104/07

Моторное масло Valvoline Premium Blue E - это высококачественное масло класса премиум предназначенное для использования в дизельных двигателях, соответствующее спецификациям Cummins, а также европейских и американских производителей двигателей. Valvoline Premium Blue E обеспечивает защиту клапанов от износа, предотвращает формирование высокотемпературных отложений на поршне. Этот продукт является моторным маслом, одобренным корпорацией Cummins и обеспечивает превосходную работу двигателя в условиях применения в дорожной технике, морской технике и промышленности. Современная технология производства данного продукта обеспечивает долгосрочную и сбалансированную формулу масла, которая максимизирует продолжительность службы двигателя. Данный продукт подходит также для использования в двигателях оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов (EGR- Exhaust Gas Recirculation).

Продукт соответствует качественным характеристикам спецификации ACEA E7-04, что позволяет использовать этот продукт применительно для большинства двигателей Euro 1,2,3,4, а также двигателей, оборудованных селекционными катализаторами (SCR NOx □ Selective Catalytic Reduction NOx), которые обеспечивают защиту окружающей среды. Данный продукт не рекомендован для использования в двигателях оборудованных системами фильтрации частиц в выхлопных газах DPF (DPF-Diesel Particular Filters).

Преимущества моторного масла The Valvoline Premium Blue E

- * **Уровень выброса в атмосферу:** Соответствует требованиям по ограничению уровня выхлопных газов Европейского Союза Euro 4
- * **Совместимость с системами очистки выброса:** Подходит для систем рециркуляции выхлопных газов (EGR- Exhaust Gas Recirculation)
- * **Одобрения производителей двигателей:** Специально разработано и одобрено компанией Cummins
- * **Стабильность качества:** Максимально увеличивает срок службы двигателя
- * **Применение:** Подходит для использования в двигателях дорожной техники, автобусах, в морской технике и в промышленном применении

Одобрения и Уровни качества

Показатель вязкости

ACEA E7-04	15W-40
*включает ACEA E3-96 выпуск 4, E5-02	15W-40
API CH-4, CI-4, SL	15W-40
MB 228/3	15W-40
Volvo VDS-3	15W-40
MAN 3275	15W-40
Cummins CES 20071/2/6/7/8	15W-40
Mack EO-M Plus	15W-40
Global DHD-1	15W-40
Renault RVI RLD/RLD-2	15W-40

Характеристики

15W-40

Вязкость, мм ² /с @ 100 °C	14.3
Вязкость, мм ² /с @ 40 °C	109
Индекс вязкости	133
Вязкость прокачки, мПа.с -20 °C	<7000
Сульфатная зольность, wt. %	1.20
Щелочное число; mg KOH/g (ASTM D-2896)	10
Температура застывания, °C	-27
Удельная масса @ 15/15°C.	0.887
Температура вспышки, СОС, °C	214



The information contained herein is correct to the best of our knowledge. The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence or otherwise is limited to the purchase price of the material. Freedom to use any patent owned by Ashland or others is not to be inferred from any statement contained herein.